



ASPIREX

Подходящ за засмукване на въздух, прах, дим, стружки и стърготини. Също удобен за аспирации в дървообработващата, текстилната и порцеланова промишлености, в селското стопанство и при заваръчна дейност.

Конструкция на маркуча

PR Гъвкав маркуч от сива, твърда PVC спирала, вградена в сива метализирана, гъвкава PVC стена. Гофриран отвън, с гладка вътрешна стена. Не горим, съгласно UL 94 ClassV2.

Работна t°

-15 °C ÷ +60 °C

Толеранс

ID: ± 4%

Дебелина: ± 0,50мм

L: ± 1%



- Self-extinguishing hose
- General purpose hose
- Not to be used under pressure
- Вакуум 0.75 bar for ID up to 50 мм then 0.40 bar

Номер	I.D.(мм)	O.D.(мм)	Работно налягане			Тегло	
			MPa	Psi	bar	кг/м	мм
IH35560025/50	25	2.9	-	-	-	0.18	25
IH35562032/50	32	3.3	-	-	-	0.27	32
IH35560040/50	40	3.9	-	-	-	0.36	40
IH35560050/50	50	4.2	-	-	-	0.52	50
IH35560060/50	60	4.4	-	-	-	0.64	60
IH35560070/50	70	4.8	-	-	-	0.76	70
IH35560080/50	80	5.0	-	-	-	0.97	80
IH35560100/30	100	5.3	-	-	-	1.27	100
IH35560120/30	120	5.6	-	-	-	1.58	120
IH35560150/30	150	5.9	-	-	-	2.15	150
IH35562160/30	160	6.1	-	-	-	2.28	160
IH35560200/15	200	7.0	-	-	-	2.95	200
IH35560250/15	250	8.0	-	-	-	4.00	250

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи