



BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20

Сдвоен маркуч, разработен за газове за заваряване, рязане и подобни процеси. Оцветена повърхност съгласно цветово спецификация. Червено за ацетилен и синьо за кислорода. Превъзхожда стандарта изключително гъвкав.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна гладка SBR смес, устойчива на газове за заваряване

Усилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Червено и синьо, устойчиво на стареене и изтриване, гладко от SBR/EPDM смес

Работна t°

-25 °C ÷ +80 °C



- За заваряване в промишлени и битови приложения
- Оцветен по следното правило: Червен за ацетилен, син за кислорода
- Надвишава стандарта за горимост
- Отлична гъвкавост
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

Съгласно EN ISO 3821

Номер	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Тегло kg	Min R mm
ИН30401107/40	6.3+6.3	13	20	60	0.29	-
ИН30401106/40	6.3+9	16	20	60	0.43	-
ИН30401108/100	8+8	15	20	60	0.34	-
ИН30401111/40	9+9	16	20	60	0.38	-
ИН30401112/100	10+10	17	20	60	0.46	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи