



CARBO G NB/R 10

Да съедини домакинските уреди с линията за газ (NW/L) или с LPG бутилка (NB/R).

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка NBR/SBR каучукова смес, подходяща за Доменни газове.

Подсилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Бяла (NW) или синя (NB), устойчива на стареене, гладка (/L) или набраздена (/R) SBR/EPDM каучукова смес

Работна t°

-20 °C (-4 °F) to +90 °C (+194 °F)



- Четворно тестван от IMQ (Italian Institute of Quality Approval)
- Ниска пропускливост
- Изключителна якост на опън
- Бяла, гладка повърхност за вътрешна и синя за външна употреба
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

Съгласно UNI 7140

Номер	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Тегло kg	Min R mm
IN30551594/100	8	13	10	30	0.13	33

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи