



## CARBO G NW/L 10

Да съедини домакинските уреди с линията за газ (NW/L) или с LPG бутилка (NB/R).

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черна, гладка NBR/SBR каучукова смес, подходяща за Доменни газове.

**Подсилване:** Синтетични текстилни влакна

**Покритие:** Бяла (NW) или синя (NB), устойчива на стареене, гладка (/L) или набраздена (/R) SBR/EPDM каучукова смес

### Работна t°

-20 °C (-4 °F) to +90 °C (+194 °F)



- Четворно тестван от IMQ (Italian Institute of Quality Approval)
- Ниска пропускливост
- Изключителна якост на опън
- Бяла, гладка повърхност за вътрешна и синя за външна употреба
- Коефициент на пръсване 3:1

### Сертификати

Съгласно UNI 7140

| Номер          | I.D.<br>mm | O.D.<br>mm | WP<br>bar | BP<br>bar | Тегло<br>kg | Min R<br>mm |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| IN30551600/100 | 13         | 20         | 10        | 30        | 0.29        | 51          |

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи