



CARBOPRESS N/L 10

Подходящ за горива, масла и петролни продукти с ароматно съдържание до 50%, а също и грес.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, NBR каучукова смес

Усилване: Синтетично текстилно платно

Покритие: Черна, гладка, специална NBR/EPDM смес, устойчива на триене, горива и масла, антистатична ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$)

Работна t°

-25 °C (-13 °F) до +80 °C (+176 °F) до +100 °C (+212 °F) за горива



- Двойна линия за налягане
- Също подходящ за вода и въздух за обща употреба
- Коефициент на пръсване - 3:1

Сертификати

Съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN30501001/100	5	12	10	30	0.12	40
IN30511003/100	6	12	10	30	0.11	50
IN30511002/100	6	13	10	30	0.14	50
IN30501002/100	8	15	10	30	0.17	65
IN30501003/100	10	17	10	30	0.20	80
IN30501004/100	13	20	10	30	0.24	105
IN30511004/100	16	23	10	30	0.29	130
IN30501006/40	19	27	10	30	0.39	150
IN30501007/50	25	35	10	30	0.63	200

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи