



## CERCOM 10

Подходящ за засмукване и доставка на сух цимент, въглища, CDR (отпадни материали за гориво), минерали, керамична пудра, парчета стъкло, фибро стъкло и за пълнене на танкери и силози. Подходящ в: стоманодобив, сокери, топлоелектрически централи, циментови заводи, мини, керамични заводи, заводи за стъкло, флотационни фабрики и др.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** керамични шестоъгълни плочки Sarosint (сopраст Alumina) здраво захванати към черна BR/NR каучукова смес, високо устойчива към абразия.

**Укрепване:** синтетична текстилна мрежа, вградена стоманена спирала и вградена медна жица за електропроводимост.

**Покритие:** Черна, антистатична (R=2,0 MΩ/m), абразивоустойчива SBR/NBR каучукова смес, устойчива на атмосферни влияния.

### Работна t°

-30 °C ÷ +70 °C



- Навива се плосък за лесно съхранение, товарене и разтоварване.
- Гъвкав, лек.
- Отлична устойчивост на износване, триене и атмосферни условия.

### Толеранс

по дължина ± 1 %

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IN36829020/0	25	49	10	30	2,59	375
IN36829021/0	32	56	10	30	3,07	480
IN36829022/0	38	62	10	30	3,48	570
IN36829023/0	42	66	10	30	3,75	630
IN36829024/0	48	72	10	30	4,17	720
IN36829025/0	50	74	10	30	4,31	750
IN36829026/0	60	86	10	30	5,27	900
IN36829027/0	63,5	90	10	30	5,54	953
IN36829028/0	70	95	10	30	6,00	1050
IN36829029/0	75	100	10	30	6,35	1125
IN36829030/0	80	106	10	30	6,93	1200
IN36829031/0	100	130	10	30	8,56	1500
IN36829032/0	114	145	10	30	13,24	1710
IN36829033/0	125	157	10	30	14,42	1875
IN36829034/0	150	185	10	30	19,42	2250
IN36829035/0	203	245	10	30	27,68	3045

### Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи