




COOLING HOSE



Подаване на охлаждащи средства или извеждане на въздух; Гъвкав, самоохлаждащ се, с присъединителна връзка на резба

Конструкция на маркуча

здрава и некорозираща присъединителна връзка на резба (месинг); гладък; стоманен маркуч с висока трайност (никелиран); уплътняваща вътрешна част (меко PVC); стабилна изходна дюза



- добра устойчивост на основи и киселини;
- устойчив на химикали;
- самовтвърдяващ се;
- много здрав

Работна t°

-20°C до +70°C

Номер	Резба мм	Максимална дължина мм	Дължина на резбата мм	I.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м
950-0200-1210	R 1/8	200	9	3	50	0,080
950-0250-1210	R 1/8	250	9	3	50	0,100
950-0320-1210	R 1/8	320	9	3	50	0,120
950-0400-1210	R 1/8	400	9	3	50	0,150
950-0500-1210	R 1/8	500	9	3	50	0,190
950-0630-1210	R 1/8	630	9	3	50	0,240
950-0800-1210	R 1/8	800	9	3	50	0,300
951-0200-1210	R 1/4	200	9	5,5	60	0,120
951-0250-1210	R 1/4	250	9	5,5	60	0,150
951-0320-1210	R 1/4	320	9	5,5	60	0,180
951-0400-1210	R 1/4	400	9	5,5	60	0,230
951-0500-1210	R 1/4	500	9	5,5	60	0,280
951-0630-1210	R 1/4	630	9	5,5	60	0,350
951-0800-1210	R 1/4	800	9	5,5	60	0,450
952-0200-1210	R 3/8	200	9	7	70	0,180
952-0250-1210	R 3/8	250	9	7	70	0,220
952-0320-1210	R 3/8	320	9	7	70	0,280
952-0400-1210	R 3/8	400	9	7	70	0,350
952-0500-1210	R 3/8	500	9	7	70	0,430
952-0630-1210	R 3/8	630	9	7	70	0,540
952-0800-1210	R 3/8	800	9	7	70	0,680
953-0320-1210	R 1/2	320	9	8	75	0,330
953-0400-1210	R 1/2	400	9	8	75	0,400
953-0500-1210	R 1/2	500	9	8	75	0,500
953-0630-1210	R 1/2	630	9	8	75	0,620
953-0800-1210	R 1/2	800	9	8	75	0,780

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи