



CP HiTex 486




Високотемпературен смукателен маркуч;
двупластов, лек, много гъвкав + пластичен, Ø
до 1.000 мм

Приложение: за случаи, при които се изисква
трудно запалим маркуч; за твърди вещества
като прахове и влакна; за газообразни
вещества като пари и дим; за обезпрашаващи
и смукателни инсталации, засмукване на
димни газове, отвеждане на отработени газове
от пещи и на дим при заваряване; силфони и
компенсатори

Конструкция на маркуча

патентована CP-конструкция;
защитна спирала от
закрепващ профил: изцяло
висококачествена стомана
(INOX); двупластова стена;
стена: отвътре и отвън със специално
наслоена стъклена тъкан с армировка от
висококачествена стомана



- изолиращ;
- подходящ за по-ниско налягане;
- много устойчив на високи температури;
- много здрав

Работна t°

-60°C до +600°C, за кратко до +700°C

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
486-0100-0000	4 / 100-102	118	0,130	64,0	1,850	6
486-0110-0000	- / 110	128	0,120	69,0	2,070	3 6
486-0115-0000	4,5 / 114-115	133	0,117	71,5	2,150	3 6
486-0120-0000	4,72 / 120	138	0,115	74,0	2,250	3 6
486-0125-0000	5 / 125-127	143	0,110	76,5	2,350	3 6
486-0130-0000	- / 130	148	0,105	79,0	2,390	-
486-0140-0000	5,5 / 140	158	0,100	84,0	2,570	3 6
486-0150-0000	6 / 150-152	168	0,070	89,0	2,450	3 6
486-0160-0000	6,3 / 160	178	0,065	94,0	2,610	3 6
486-0165-0000	6,5 / 165	183	0,065	96,5	2,690	-

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
486-0170-0000	- / 170	188	0,065	99,0	2,760	3 6
486-0175-0000	- / 175	193	0,065	101,5	2,840	-
486-0180-0000	7 / 178-180	198	0,060	104,0	2,920	3 6
486-0200-0000	8 / 200-203	218	0,060	114,0	3,230	3 6
486-0215-0000	- / 215	233	0,055	121,5	3,460	-
486-0225-0000	- / 225	243	0,055	126,5	3,620	3 6
486-0228-0000	9 / 228-229	246	0,050	128,5	3,680	-
486-0250-0000	- / 250	268	0,040	139,0	4,000	3 6
486-0254-0000	10 / 254	272	0,040	141,0	4,060	-
486-0275-0000	- / 275	293	0,040	151,5	4,400	-
486-0280-0000	11 / 280	298	0,035	154,0	4,480	-
486-0300-0000	- / 300	318	0,035	164,0	4,780	3 6
486-0305-0000	12 / 305	323	0,035	166,5	4,860	-
486-0315-0000	- / 315	333	0,035	171,5	5,020	-
486-0325-0000	- / 325	343	0,030	176,5	5,180	-
486-0330-0000	13 / 330	348	0,030	179,0	5,260	-
486-0350-0000	- / 350	368	0,025	189,0	5,570	3 6
486-0356-0000	14 / 356	374	0,025	192,0	5,660	-
486-0375-0000	- / 375	393	0,025	201,5	5,960	-
486-0400-0000	- / 400	418	0,025	214,0	6,340	3 6
486-0406-0000	16 / 405-406	424	0,020	217,0	6,440	-
486-0450-0000	- / 450	468	0,020	239,0	7,120	3 6
486-0457-0000	18 / 457	475	0,020	242,5	7,230	-
486-0500-0000	- / 500	518	0,020	264,0	7,900	3 6
486-0508-0000	20 / 508	526	0,020	268,0	8,030	-
486-0600-0000	- / 600	618	0,015	314,0	9,460	3
486-0610-0000	24 / 610	628	0,015	319,0	9,620	-
486-0700-0000	- / 700	718	0,010	364,0	11,020	3
486-0712-0000	28 / 712	730	0,010	370,0	11,210	-
486-0750-0000	- / 750	768	0,010	389,0	11,800	-
486-0800-0000	- / 800	818	0,010	414,0	12,570	3
486-0815-0000	32 / 813-815	833	0,010	421,5	12,800	-
486-0900-0000	- / 900	918	0,010	464,0	14,130	3
486-0915-0000	36 / 915	933	0,010	471,5	14,360	-
486-1000-0000	- / 1000	1018	0,010	514,0	15,690	3
486-1016-0000	40 / 1016	1034	0,010	522,0	15,940	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи