




CP SIL 460



Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; Silikon, супер лек, много гъвкав + пластичен, Ø до 1.000 мм
Приложение: за случаи, при които се изисква трудно запалим маркуч; за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за обезпрашаващи и смукателни инсталации, засмукване на димни газове, отвеждане на отработени газове от пещи и на дим при заваряване; като силфон и компенсатор

Конструкция на маркуча

патентована CP-конструкция;
Защитна спирала от закрепващ профил:
поцинкована стомана; стена:
наслоена със силикон
стъклена тъкан



- много устойчив на високи температури;
- защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- ниско тегло;
- трудно запалим съгласно: DIN 4102-B1

Работна t°

-150°C до +250°C, за кратко до +270°C.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
460-0050-0000	50	62	0,560	0,300	43	0,680	6
460-0055-0000	55	67	0,530	0,280	47	0,740	6
460-0060-0000	60	72	0,500	0,250	50	0,800	6
460-0065-0000	65	77	0,480	0,230	54	0,860	6
460-0070-0000	70	82	0,455	0,210	57	0,920	6
460-0075-0000	75	87	0,435	0,180	61	0,980	6
460-0080-0000	80	92	0,420	0,160	64	1,040	6
460-0090-0000	90	102	0,385	0,110	71	1,160	6
460-0100-0000	100	112	0,255	0,100	78	0,950	6
460-0110-0000	110	122	0,240	0,085	85	1,040	3 6
460-0115-0000	115	127	0,230	0,080	89	1,090	3 6
460-0120-0000	120	132	0,225	0,075	92	1,130	3 6
460-0125-0000	125	137	0,220	0,070	96	1,180	3 6
460-0130-0000	130	142	0,215	0,060	99	1,220	3 6
460-0140-0000	140	152	0,205	0,050	106	1,310	3 6
460-0150-0000	150	162	0,140	0,040	113	0,950	3 6

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
460-0160-0000	160	172	0,135	0,035	120	1,010	3 6
460-0170-0000	170	182	0,130	0,035	127	1,070	3 6
460-0175-0000	175	187	0,125	0,030	131	1,100	3 6
460-0180-0000	180	192	0,125	0,030	134	1,130	3 6
460-0200-0000	200	212	0,115	0,025	148	1,250	3 6
460-0215-0000	215	227	0,110	0,020	159	1,340	3 6
460-0225-0000	225	237	0,105	0,020	166	1,400	3 6
460-0250-0000	250	262	0,080	0,020	183	1,560	3 6
460-0275-0000	275	287	0,075	0,015	201	1,710	3 6
460-0300-0000	300	312	0,070	0,010	218	1,860	3 6
460-0315-0000	315	327	0,065	0,010	228	1,950	3 6
460-0325-0000	325	337	0,060	0,010	236	2,030	3 6
460-0350-0000	350	362	0,050	0,010	253	2,160	3 6
460-0375-0000	375	387	0,050	0,010	270	2,260	3 6
460-0400-0000	400	412	0,045	0,010	288	2,470	3 6
460-0450-0000	450	462	0,045	0,005	323	2,770	3 6
460-0500-0000	500	512	0,030	0,005	358	3,070	3 6
460-0600-0000	600	612	0,025	0,005	428	3,680	3
460-0700-0000	700	712	0,020	0,002	498	4,290	3
460-0750-0000	750	762	0,020	0,001	533	4,600	3
460-0800-0000	800	812	0,020	0,001	568	4,900	3
460-0900-0000	900	912	0,015	0,001	638	5,500	3
460-1000-0000	1000	1012	0,015	0,001	708	6,110	3

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи