




## EVA 373



Смукателен маркуч; лек, устойчив на преминаващия поток, ниско тегло  
Приложение: за домакински и промишлени прахосмукачки; за почистване на басейни

### Конструкция на маркуча

самоносеща профилна конструкция;  
без профилна геометрия,  
стена: EVA



- добра устойчивост на основи и киселини;
- устойчив на преминаващия поток;
- годен за потопяване;
- ниско тегло

### Работна t°

-45°C до +65 °C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
373-0020-0000	20	26,8	0,500	52	0,130	-
373-0025-0000	25	32,2	0,500	66	0,150	-
373-0030-0000	30	38	0,500	77	0,200	-
373-0032-0000	32	40,4	0,500	82	0,240	30
373-0035-0000	35	43,8	0,500	88	0,260	-
373-0038-0000	38	47,2	0,500	93	0,310	30
373-0040-0000	40	49,4	0,500	100	0,320	-
373-0045-0000	45	55	0,500	111	0,370	30
373-0050-0000	50	60,4	0,500	122	0,440	30
373-0060-0000	60	72	0,500	143	0,670	-

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустиални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи