



## E-Z FORM GS

Създаден, за да доставя въздух, охлаждаща течност, леки химикали и вода. Изключително гъвкав, лек осигурява пълно всмукване способност и пътя за провеждане на статичен електрически заряд на земята. Уникалното „гръцко“ нагъване осигурява огъване с минимална сила и устойчивост към клатене, лесно боравене, използване където са необходими тези свойства.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна EPDM, антистатична смес

**Подсилване:** Текстилни платна с стоманена спирала

**Покритие:** Черна EPDM смес, устойчива на атмосферни влияния, под формата на „гръцко“ нагъване

### Работна t°

-40 °C (-40 °F) до +125 °C (+257 °F)



- Спестява време и пари при инсталация на сложни трасета
- Изключителна устойчивост на клатене
- Отговаря на SAE J20R2-D1
- Вакуум: 0.9 bar

### Сертификати

UNI EN ISO 1307

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИН73950500/10	13	23	5	20	0.33	35
ИН73950594/10	15	25	5	20	0.36	45
ИН73950625/10	16	26	5	20	0.39	45
ИН73950750/10	19	29	5	20	0.46	50
ИН73951000/10	25	35	5	20	0.56	50
ИН73951125/10	29	38	5	20	0.62	65
ИН73951250/10	32	43	5	20	0.75	80
ИН73951375/10	35	46	5	20	0.79	95
ИН73951500/10	38	49	5	20	0.85	100
ИН73952000/10	51	63	5	20	1.44	150
ИН73952250/10	57	70	5	20	1.61	200
ИН73952375/10	60	73	5	20	1.64	210
ИН73952500/10	63.5	76.5	5	20	1.74	220
ИН73953000/10	76	90	5	20	2.23	270
ИН73954000/10	102	116	5	20	3.28	400

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи