

FLEXACIE

PVC маркуч, без фталати. Проектиран за засмукване и доставка на течности и храни, включително алкохол до 50о. Стоманената спирала е покрита със специална бариера, осигуряваща пълна защита на материалите.

Конструкция на маркуча

Усилване: PVC спирала

Работна температура

-10°C до +65°C



- Маркуч за течности и храни
- Съгласно 10/2011
- Вакуум 0,9bar
- Работно налягане 2-7bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Налягане bar	Вакуум bar	Размер m
381-0020	20	30	0,350	90	7	0,90	30
381-0025	25	34	0,510	100	6	0,90	30
381-0030	30	37	0,680	120	5	0,90	30
381-0032	32	40	0,710	140	5	0,90	30
381-0035	35	45	0,770	150	5	0,90	30
381-0038	38	49	0,900	160	5	0,90	30
381-0040	40	52	1,130	160	5	0,95	30
381-0050	50	63	1,500	190	5	0,95	30
381-0060	60	73	1,730	240	5	0,90	30
381-0070	70	84	2,365	280	5	0,85	30
381-0080	80	94	2,700	320	5	0,85	30
381-0090	90	105	3,025	360	4	0,85	30
381-0100	100	123	3,340	420	3	0,80	30
381-0120	120	140	5,050	500	2	0,80	20

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи