



FUCINO 20

Подходящ за разнообразни индустриални приложения, където е необходим гъвкав и лек маркуч за вода и неагресивни течности. Специално проектиран за напояване и потопяеми помпи. Може да се навие в плоско състояние за лесен транспорт и съхранение.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка SBR каучукова смес

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: Черна, устойчива на триене, стареене и външно влияние SBR каучукова смес.



- Може да се навива за лесен транспорт и съхранение
- Устойчива на озон и атм. условия
- Предлага се с две различни налягания
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C

Сертификати

RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН36203276/40	50	58	20	60	0,94	-
ИН36203278/40	60	68	20	60	1,10	-
ИН36203279/20	75	86	20	60	1,92	-
ИН36203280/20	80	91	20	60	2,05	-
ИН36203281/20	90	103,5	20	60	2,68	-
ИН36203282/20	100	113	20	60	2,97	-
ИН36203283/20	120	133	20	60	3,52	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи