



## GAMBRINUS BLACK SM 10

За абразивни сухи храни като брашно, захар, гранули, зърна, пелети, животинска храна и др. Подходящ за засмукване и налягане.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Бяла NR/SBR смес, не токсична.

Изработена на полирани свръх гладки инструменти, за да се гарантира липсата на бактерии, устойчива на триене.

**Подсилване:** Синтетично текстилно платно и вградена метална спирала за засмукване и против клатене

**Покритие:** Черно от NR/SBR смес, антистатично ( $R < 10^6 \Omega/m$ ), устойчиво на триене и атмосферни условия.



- Съгласно FDA, BfR class 2, DM 21/03/73, EC 1935/2004
- За трансфер, транспортна цистерни и в заводски условия
- Вакуум: 0.9 bar

### Сертификати

Съгласно RMA производство

### Работна t°

-40 °C (-40 °F) to +80 °C (+176 °F)

Стерилизация при 110 °C за максимум 30 мин.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН36242203/40	51	65	10	30	1.92	300
ИН36242204/40	60	75	10	30	2.30	360
ИН36242205/40	63.5	79	10	30	2.43	380
ИН36242206/40	70	86	10	30	2.80	420
ИН36242207/40	76	92	10	30	3.25	450
ИН36242208/40	80	96	10	30	3.45	480
ИН36242209/20	102	118	10	30	4.80	610

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи