



GASINOX /B0 /S

Маркуч за ниско налягане.

Конструкция на маркуча

Нагъната без оплетка.

Неръждаема стомана 316

Работна t°:

-200°C ÷ 800°C



Код	ID mm	WP bar	TP bar	BP bar	R min mm	W Kg/m
SSHCG20006	6	10	15	40	55	0,22
SSHCG20010	10	10	15	40	60	0,33
SSHCG20012	12	5,5	7.5	20	65	0,40
SSHCG20015	15	5	7	18	70	0,50
SSHCG20020	20	4.5	6	16	85	0,50
SSHCG20025	25	4	6	16	95	0,65
SSHCG20032	32	3	4.5	12	105	0,90
SSHCG20040	40	2	3	8	150	1,10
SSHCG20050	50	1	1,5	4	165	1,60
SSHCG20065	65	1	1,5	4	200	1,90
SSHCG20080	80	1	1,5	4	300	2,25
SSHCG20100	100	0,7	1,1	3	350	3,10
SSHCG20125	125	0,7	1,1	3	400	5,00
SSHCG20150	150	0,5	0,75	2	550	5,80
SSHCG20200	200	0,3	0,45	1.2	600	6,00
SSHCG20250	250	0,25	0,36	1	850	7,50

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи