

GENOVA GLOBAL

Гъвкав маркуч за доставка на безоловен бензин и горива с ароматно съдържание до 50%. Електрическо съпротивление: Ω / T , електропроводим маркуч. Електрическо съпротивление гарантирано за дължини, равни или по-ниски от 40 метра.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, NBR1 антистатична.

Усилване: синтетична нишка с висока якост

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук

Работна температура

-30°C до +90°C, с пикове 110°C



- Маркуч за трансфер на безоловен бензин и горива с ароматно съдържание до 50%
- Сертификати: EN 12115: 11 (16 бара), EN 1761 (10 бара), ISO 2929 (10 бара), TRbF.
- Работно налягане 16 bar

Номер	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Работно налягане	Налягане на пръсване	Тегло	Макс. дължина
	mm	mm	bar	bar	kg/m	m
1467700	10	21	16	64	0,32	120
1470353	13	24	16	64	0,38	120
ИН36522309	19	30	16	64	0,51	120
ИН36522310	25	37	16	64	0,66	120
ИН36522311	32	45	16	64	0,89	120
ИН36522312	38	51	16	64	1,04	120
1466321	40	53	16	64	1,08	120
ИН36522313	50	66	16	64	1,73	120
ИН36522314	63,5	79,5	16	64	2,06	120
ИН36522315	75	91	16	64	2,39	120
1456385	80	96	16	64	2,58	120
ИН36522316	100	116	16	64	2,97	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи