

GESTRESS

Стандартен маркуч за налягане, за пренос на течности съвместими с PVC, включително алкохол до 20°; Сгъстен въздух във всички отрасли.

Конструкция на маркуча

Усилване: PVC спирала

Работна температура

-15°C до + 60°C



- Маркуч за течности
- Съгласно 10/2011
- Работно налягане 25bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Налягане bar	Вакуум bar
440-9040	4	10	0,076	12	25	75
440-9050	5	11	0,087	15	20	60
440-9060	6	12	0,100	18	20	60
440-9080	8	14	0,125	28	20	60
440-9080-2174	8	13	0,100	3	15	45
440-9090	9	15	0,135	40	17	45
440-9100	10	16	0,140	42	18	45
440-9120-2175	12	18	0,200	44	20	60
440-9125	12	19	0,215	45	20	60
440-9120	12	21	0,270	60	20	60
440-9125-2174	12.5	17.5	0,255	60	20	60
440-9150	15	21	0,305	60	20	60
440-9190	19	27	0,350	80	20	60
440-9250	25	34	0,510	112	15	45
440-9130-2174	13	19	0,160	58	12	36
440-9130	13	20	0,185	59	12	36
440-9160-2174	16	23	0,220	75	12	36
440-9160	16	24	0,235	85	12	36
440-9190-2174	19	26	0,340	80	20	60
440-9250-2174	25	33	0,430	125	12	36
440-9300	30	38	0,620	180	11	33

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи