

## GESTRESS

Стандартен маркуч за налягане, за пренос на течности съвместими с PVC, включително алкохол до 20°; Сгъстен въздух във всички отрасли.

### Конструкция на маркуча

**Усилване:** PVC спирала

### Работна температура

-23°C до + 140°C



- Маркуч за течности
- Съгласно 10/2011
- Работно налягане 25bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Налягане bar	Вакуум bar	Размер m
440-9040	4	10	0,076	12	25	75	25 - 50
440-9060	6	12	0,100	18	20	60	25 - 50
440-9060	8	14	0,125	28	20	60	25 - 50
440-9100	10	16	0,145	38	20	60	25 - 50
440-9120-2175	12	19	0,215	45	20	60	25 - 50
	15	23	0,305	60	20	60	25 - 50
	19	27	0,350	80	20	60	25 - 50
	25	34	0,510	112	15	45	25 - 50
	30	40	0,740	138	12	36	25 - 50
	32	42	0,705	160	12	36	25 - 50

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи