



IDRO 10

Подходящ за пренос на вода и неагресивни течности в различни индустрии и селското стопанство и на строителни обекти.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка без нитрозомин SBR смес

Усилване: Синтетични текстилни оплетки

Покритие: Черна, гладка SBR каучукова смес, устойчива на триене, стареене и външни влияния

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C

Засмукване

< I.D. 80 mm: средно всмукване 0,5 bar

≥ I.D. 80 mm: леко всмукване 0,3 bar



- Здрава конструкция
- Устойчива на усукване
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИH36203000/40	25	34	10	30	0,63	250
ИH36203002/40	30	41	10	30	0,92	300
ИH36203003/40	32	44	10	30	1,07	320
ИH36203004/40	35	48	10	30	1,26	350
ИH36203005/40	38	52	10	30	1,46	380
ИH36203006/40	40	54	10	30	1,52	400
ИH36203008/40	45	61	10	30	2,00	450
ИH36203010/40	50	68	10	30	2,49	500
ИH36203011/40	60	82	10	30	3,63	600
ИH36203013/20	70	93	10	30	4,34	700
ИH36203015/20	80	103	10	30	4,88	800
ИH36203017/20	100	125	10	30	6,33	1000

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи