



KOMPRESSOR

Маркуч за доставка на горещ въздух за разтоварване на цимент, брашно и други абразиви.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, гладка, най-висока устойчивост срещу горещ въздух

Вътрешен слой: EPDM

Подсилване: Текстилна оплетка

Покритие: Текстилна оплетка с импрегниран каучук

Работна t°

- 30°C до + 160°C



- Широк температурен диапазон
- Изолационен маркуч
- Може да се комплектува с CERGOM

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИН36346010/40	51	69	10,0	30	1,85	350
ИН36346011/40	60	78	10,0	30	2,13	420
ИН36346012/20	65	83	10,0	30	2,40	455
ИН36346013/20	75	93	10,0	30	2,62	550
ИН36346014/20	80	98	10,0	30	2,65	600

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи