



## LPG 16

Изключително гъвкав маркуч за LPG колонки. Специалната цев без пластификатори гарантира, че няма да се отмие от продукта.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** NBR, черна, гладка, електропроводим, ниска дифузия, без пластификатори

**Усилване:** устойчиви на опън текстилни оплетки и две калайдисани медни жички за електропроводимост

**Покритие:** CR, черно, гладко, перфорирано, електропроводимо, силно устойчиво на триене и стареене.

### Работна t°

-40°C до +70°C

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
LPG016/40	16	26	25	100	0,5	90



- Гъвкава и устойчива конструкция
- За LPG и производни газове
- Налягане на пръсване > 100 bar.

### Сертификати

EN1762 – маркучи за LPG

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи