

LPG/CORD/1762

Гъвкав маркуч за трансфер LPG и природен газ. Електрическо съпротивление гарантирано за дължини, равни или по-ниски от 40 метра.

Конструкция на маркуча

Цев: пресована, черна, гладка, синтетичен каучук.

Усилване: синтетична нишка с висока якост

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук устойчиво на атмосферни влияния

Работна температура

-30°C до +100°C



- Маркуч за трансфер LPG и природен газ
- Електрическо съпротивление под 1x10⁶ Ω
- Работно налягане 25bar

Номер	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Работно налягане	Налягане на пръсване	Тегло	Радиус на огъване	Макс. дължина
	mm	mm	bar	bar	kg/m	mm	m
IH30515071	13	24	25	100	0,39	160	60
IH36520580	19	32	25	100	0,62	180	60
IH36520581	25	38	25	100	0,77	200	60
IH36520582	32	46	25	100	1,04	250	60
IH36520583	38	54	25	100	1,32	320	60
IH36520584	50	67	25	100	1,76	400	60
IH36520587	75	93	25	100	2,70	650	60
1425730	102	124	25	100	4,43	800	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи