

МАНІТОВА

Гъвкав маркуч за пари, подсилен с текстил, препоръчително за използване с наситена пара при максимално работно налягане от 6 бара (90 psi). За по-дълъг живот се източва след употреба.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, EPDM

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина

Покритие: черно, гладко, EPDM, устойчиво на атмосферни влияния и високи температури



- Гъвкав маркуч за доставка на наситена пара при 165 ° C
- Подсилен с текстил
- Работно налягане 6 bar

Работна температура

-40°C до +165°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
IN36800098	10	21	6	60	0,28	120
1023829	12	23	6	60	0,32	120
IN36800088	13	23	6	60	0,29	120
IN36800089	16	27	6	60	0,39	120
1023926	19	29	6	60	0,39	120
IN36800090	19	31	6	60	0,50	120
IN36800091	25	37	6	60	0,59	120
1024043	30	45	6	60	0,87	120
IN36800092	32	46,5	6	60	0,89	120
IN36800093	38	54	6	60	1,17	120
IN36800096	51	68	6	60	1,63	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи