

MONOFLEX

Маркуч проектиран за стандартно засмукване и доставка на течности, маркуч от PVC за селското стопанство, промишлеността, напояването и водоснабдяването.

Конструкция на маркуча

Усилване: PVC спирала

Работна температура

-23°C до + 140°C



- Маркуч за течности
- Съгласно 10/2011
- Работно налягане 2-8bar
- Вакуум 0.6 – 0.8bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Налягане bar	Вакуум bar	Размер m
ИH35600016	16	22,3	0,190	64	8	0,80	25/50
ИH35602019	20	26,3	0,245	80	8	0,80	25/50
ИH35600025	25	31,4	0,310	100	7	0,80	25/50
ИH35600030	30	36,6	0,400	120	6	0,80	25/50
ИH35602032	32	38,8	0,430	128	6	0,80	25/50
ИH35600035	35	42,1	0,470	140	6	0,80	25/50
ИH35602038	38	45,7	0,530	152	6	0,80	25/50
ИH35600040	40	47,8	0,560	160	6	0,80	25/50
ИH35600045	45	53,3	0,670	180	5	0,80	25
ИH35600050	51	59,7	0,800	200	5	0,80	25/50
ИH35600055	55	63,9	0,880	220	5	0,76	25
ИH35600060	60	69,2	0,980	240	5	0,76	25
	63	72,5	1,050	252	5	0,76	25
ИH35600070	70	80,1	1,150	280	4	0,76	25
ИH35602075	76	86,3	1,385	300	4	0,76	25
ИH35600080	80	91,3	1,560	320	4	0,76	25
ИH35602090	90	101,9	1,800	360	4	0,76	25
ИH35600100	102	115	2,160	400	3	0,70	25
	105	118,2	2,160	420	3	0,65	25
ИH35602110	110	123,0	2,400	440	3	0,65	25
ИH35600120	120	133,6	2,800	480	3	0,60	25
ИH35600150	152	166,0	4,250	600	3	0,60	25
	160	175,9	4,400	640	3	0,60	10
ИH35600200	203	223,0	6,400	950	2	0,60	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи