



MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20

Подходяща за всички горивни газове, включени в EN ISO 3821 (с изключение на разреждени газове), като: ацетилен, пропан-бутан, MPS, метан. Надупчено покритие. Малко просмукване. Двухцветно покритие, съгласно спецификацията

Конструкция на маркуча

Цев: Черна гладка NBR смес, подходяща за всички горивни газове, включени в EN ISO 3821 Norm с изключение на разреждени газове

Усилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Червено/оранжево, гладка PVC/NBR смес. Устойчива на стареене, атмосферни условия, с надупчена за предпазване от образуване на балончета

Работна t°

-30 °C (-22 °F) to +70 °C (+158 °F)



- Надупчено покритие
- Ниско проникване
- Оранжево покритие следващо специфична индикация
- Отлична гъвкавост
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

Съгласно EN ISO 3821

Номер	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Тегло kg	Min R mm
ИН30412960/40	6.3	13.3	20	60	0.17	50
ИН30412962/40	9	16	20	60	0.21	70
ИН30412964/40	12.5	22.5	20	60	0.41	105
ИН30412965/40	16	26	20	60	0.44	150

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи