




NORFLEX® PVC 440



Устойчив на износване маркуч под налягане; маркуч с текстилно подсилване, устойчив на налягане, гладък отвътре и отвън
Приложение: като маркуч под налягане; за газообразни и течни вещества

Конструкция на маркуча

NORFLEX®-конструкция; текстилно подсилена стена; гладък отвътре и отвън; стена: меко PVC



- текстилно подсилване; добра устойчивост на алкални вещества и киселини;
- добра устойчивост на химикали;
- устойчив на налягане;
- устойчив на притискане

Работна t°

-20°C до +60°C

Номер	I.D. мм	Дебелина на стената мм	O.D. мм	Налягане bar	Огъване мм	Тегло кг/м	Дължина м
440-9040-0000	4	3	10	20	15	0,086	50
440-9050-0000	5	3	11	17	20	0,098	50
440-9060-0000	6	3	12	15	25	0,110	50
440-9080-0000	8	3	14	15	30	0,135	50
440-9080-2174	8	2,5	13	13	30	0,107	-
440-9090-0000	9	3	15	12	35	0,147	50
440-9100-0000	10	3	16	10	50	0,159	50
440-9120-0000	12	4,5	21	12	65	0,303	50
440-9120-2175	12	3	18	10	65	0,184	-
440-9125-0000	12,5	3	18,5	10	65	0,190	50
440-9125-2174	12,5	2,5	17,5	8	65	0,153	-
440-9130-0000	13	3,5	20	10	75	0,236	50
440-9160-0000	16	4	24	10	100	0,327	50
440-9190-0000	19	4	27	7	125	0,376	50
440-9250-0000	25	4,5	34	6	150	0,542	25
440-9300-0000	30	4	38	5	200	0,555	25
440-9320-0000	32	5	42	5	250	0,755	25
440-9380-0000	38	5	48	4	300	0,878	25
440-9500-0000	50	5	60	3	450	1,123	25

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи