



## NORPLAST® PVC 112




За електрически инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове; като маркучи за засмукване и маркучи налягане за газообразни и течни медии.

### Конструкция на маркуча

NORPLAST напълно пластичен проводник; твърда пластична спирала вградена в стената;

**стена:** висококачествена мека PVC;

**спирала:** твърда PVC



- гладка вътрешност (за лесно прокарване на кабели)
- гъвкав
- стегнат към газ и течности
- добра устойчивост на химикали, основи и киселини
- добра устойчивост на UV и озон
- лек
- изолационен

### Работна t°

-20 °C до +70 °C (за кратко +80 °C).

Номер	I.D. Мм	O.D. ММ	щуцер мм	W кг	Мин R мм
112-3010-9000	7	10	10	0,05	15
112-3014-9000	10	14	14	0,06	21
112-3017-9000	13	17	17	0,07	26
112-3019-9000	15	19	19	0,10	29
112-3021-9000	16	21	21	0,12	32
112-3027-9000	21	27	27	0,20	41
112-3036-9000	29	36	36	0,25	54
112-3045-9000	38	45	45	0,38	68
112-3056-9000	48	56	56	0,48	84

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи