




NORPLAST® PVC 131



За електрически инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове; като маркучи за засмукване и маркучи налягане за газообразни и течни медии.

Конструкция на маркуча

NORPLAST напълно пластичен проводник; твърда пластична спирала вградена в стената;
стена: висококачествена мека PVC;
спирала: твърда PVC



- гладка вътрешност и покритие (за лесно прокарване на кабели, лесно външно почистване)
- гъвкав
- стегнат към газ и течности
- добра устойчивост на основи, киселини, химикали
- добра устойчивост на UV и озон
- изолационен

Работна t°

-20 °C до +70 °C (за кратко +80 °C).

Номер	I.D. мм	O.D. мм	щуцер мм	W кг	Мин R мм
131-3014-9000	10	14	14	0,10	56
131-3017-9000	13	17	17	0,12	68
131-3019-9000	15	19	19	0,14	76
131-3021-9000	16	21	21	0,16	84
131-3027-9000	22	27	27	0,25	108
131-3036-9000	30	36	36	0,40	144
131-3045-9000	38	45	45	0,52	180
131-3052-9000	45	52	52	0,66	208
131-3056-9000	49	56	56	0,70	224

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи