




NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC



Универсален маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°
-40°C до +60°C



- напояване, пренасяне на течен оборски тор, почистване на канализации и шахти
- смукателни автоцистерни, силовози.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
389-0025-0000	25	33	4,000	0,800	85	0,410	25 50
389-0030-0000	30	38	3,500	0,800	105	0,550	-
389-0032-0000	32	40	3,500	0,800	110	0,600	25 50
389-0035-0000	35	44	3,200	0,800	120	0,630	-
389-0038-0000	38	47	3,000	0,800	130	0,700	25 50
389-0040-0000	40	49	3,000	0,800	135	0,730	25 50
389-0045-0000	45	54	2,800	0,800	150	0,850	25 50
389-0050-0000	50	60	2,500	0,800	170	1,000	-
389-0051-0000	51	61	2,400	0,700	170	1,000	25 50
389-0060-0000	60	70	2,200	0,700	205	1,250	25 50
389-0063-0000	63	74	2,100	0,700	220	1,390	25 50
389-0070-0000	70	81	2,000	0,700	230	1,600	-
389-0076-0000	76	87	1,900	0,700	260	1,700	25 50
389-0080-0000	80	93	1,800	0,700	275	1,850	25 50
389-0090-0000	90	103	1,700	0,700	315	2,150	10 30
389-0102-0000	102	116	1,500	0,600	345	2,700	10 30
389-0110-0000	110	124	1,400	0,600	380	3,000	-
389-0120-0000	120	135	1,250	0,600	410	3,350	-
389-0127-0000	127	142	1,200	0,600	430	3,600	10 30
389-0152-0000	152	170	1,000	0,600	525	5,000	10 20

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи