



OILPRESS N/L 30

Подходящ за всякакви приложения изискващи трансфер на различни видове флуиди и за петролни продукти с ароматизация под 50%

Конструкция на маркуча

Цев: NBR, черна, мека, маслоустойчива и устойчива на горива, подходяща за петролни продукти с ароматизация до 50%

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: CR, Мека, черна, самозагасяща се, антистатична ($R < 10^6 \Omega/m$) устойчива на горещина, масло, изтъркване и климатични условия CR гумена смеска.



- В селското стопанство, строителство и много други индустрии
- Подходящ за много горива включително B100
- Две различни линии в зависимост от налягането
- Голям температурен диапазон
- Коефициент на пръсване 3:1

Работна t°

-30°C до +100°C временно до +120°C

Толеранс

съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	W	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
OILPRESS N/L 30						
IN30832031/40	6	14	30	90	0.18	25
IN30832032/40	8	16	30	90	0.21	30
IN30832038/40	9	17	30	90	0.24	35
IN30832033/40	10	18	30	90	0.25	40
IN30832034/40	13	23	30	90	0.40	55
IN30832035/40	16	27	30	90	0.47	65
IN30832036/40	19	30	30	90	0.60	80
IN30832037/40	25	37	30	90	0.83	100

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи