

ORLANDO

Маркуч предназначен да борави с широка гама химически продукти, не много силни окислителни, основи, алкохоли, алдехиди, кетони, гореща вода и горещ въздух. Приложим при пренос на промишлени води и в системи за пречистване на водата.

Конструкция на маркуча

Цев: Черен, гладък, антистатичен EPDM

Усилване: синтетична нишка с голяма здравина

Покритие: черно, гладко, EPDM



- Маркуч за химикали
 - Съгласно EN 12115:11.
 - Работно налягане 6bar
 - Ω / T, електропроводим маркуч.
- Електрическо съпротивление за дължини, равни или по-малки от 40 метра.

Работна температура

-40°C до +100°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
IN30351273	19	30	16	64	0,47	120
IN30351274	25	37	16	64	0,64	120
IN36351270	32	44	16	64	0,75	120
IN36351271	38	51	16	64	0,97	120
IN36351272	51	67	16	64	1,63	120
1200745	63,5	81	16	64	2,13	120
1200502	76	93	16	64	2,50	120
1469096	102	120	16	64	3,33	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи