



PERFORMER AR10

Доставка на абразивни продукти под налягане.

Конструкция на маркуча

Цев: NR, черна, гладка, устойчива на износване.

Укрепване: две стоманени оплетки за ID ≤ 400 mm, четири за ID ≥ 450 mm.

Покритие: EPDM, черен, фабрично импрегниран, устойчив на атмосферни условия.

Работна t°

- 30°C до + 70°C. временно до +80°C.



- Изключително абразивоустойчивост.
- Ниска цена за инсталация.
- Потискане на пикове в налягането.
- Ниски загуби на налягане .
- Поглъща вибрации и шум.
- Изключителна стабилност на размерите под натиск.
- Добра устойчивост на клатене.
- Отлична устойчивост на атмосферни влияния.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
AR10-100/15	100	126	10	30	6.8	700
AR10-125/12	125	155	10	30	9.4	870
AR10-150/12	150	180	10	30	11.1	1050
AR10-175/10	175	205	10	30	12.7	1220
AR10-200/12	200	234	10	30	16.1	1400
AR10-250/12	250	283	10	30	20	1750
AR10-300/12	300	333	10	30	23.8	2100
AR10-350/12	350	390	10	30	33.8	2450
AR10-400/12	400	440	10	30	38.3	2800
AR10-450/12	450	508	10	30	64.3	3600
AR10-500/12	500	558	10	30	70.9	4000

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи