



## POLIAX UPE CON SM EN 12115 OND

POLIAX UPE CON SM EN 12115 OND е много гъвкав маркуч подходящ за засмукване и доставка на огромна гама силно агресивни химикали като индустриални основи, киселини, горива, масла и разтворители. Също може да се използва за компенсатор.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Блестяща, черна, гладка, електропроводима UHMWPE смес, подходяща за храни съгласно FDA и ЕЕС директиви

**Усилване:** Синтетично текстилно платно, вградена стоманена спирала and вградена медна жица за електрическа връзка между маркуча и накрайниците

**Покритие:** Черна, нагъната, антистатична ( $R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$ ) EPDM смес, устойчива на топлина, триене, стареене и атмосферни условия

### Работна $t^\circ$

-20 °C (+5 °F) до +100 °C (+212 °F)

За агресивни химикали и разтворители маркуча е предназначен да бъде използван при стайна температура. Маркучът може да се почиства и стерилизира с обичайни средства или с пара при темп. от 130° C (266° F) за кратък период.



- Необикновено гъвкав, устойчив на клатене, лесно огъване
- Отговаря на изискванията на FDA
- Подходящ за ATEX зони
- Отговаря на TRbF 131 част 2 пар. 5.5 (огнеустойчивост)
- Вакуум: 0.9 bar до DN 63.5, 0.8 bar за по-големите
- Коефициент на пръсване 4:1

### Сертификати

Съгласно EN 12115

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN36811570/40	19	31	16	64	0.71	38
IN36811571/40	25	37	16	64	0.87	50
IN36811572/40	32	44	16	64	1.07	64
IN36811573/40	38	51	16	64	1.35	76
IN36811574/40	50	66	16	64	2.29	100
IN36811575/40	63.5	79	16	64	2.51	127
IN36811576/40	75	91	16	64	3.07	150
IN36811577/20	100	116	12	48	4.43	200

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи