




PROTAPE® PUR 370



Устойчив на износване смукателен и вентилационен маркуч; супер лек, много гъвкав + пластиче, подсилен с плат
Приложение: за абразивни твърди материали като прахове, нишки стружки, за засмукване на дим от заваряване, за въздушна и климатична техника

Конструкция на маркуча

PROTAPE® Маркуч от фолио; вградена в стената пружинна стоманена тел; подсилен с плателента;
Стена: плат, наслоен с Polyurethan; дебелина на стената около 0,25 мм



- прекрасно съотношение цена-мощност
- устойчив на износване;
- подсилен с плат;
- добра устойчивост на химикали;
- много здрав;
- трудно запалим;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може за се заземява

Работна t°

-40°C до +125°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
370-0051-0000	51	59	0,860	0,355	59	0,840	7,5 15
370-0060-0000	60	68	0,780	0,275	68	0,810	7,5 15
370-0076-0000	76	84	0,702	0,185	76	0,774	7,5 15
370-0080-0000	80	88	0,660	0,165	72	0,780	7,5 15
370-0090-0000	90	98	0,578	0,145	83	0,800	7,5 15
370-0102-0000	102	110	0,525	0,110	92	0,804	7,5 15
370-0110-0000	110	120	0,500	0,100	88	0,810	7,5 15
370-01 27-0000	127	138	0,438	0,075	95	0,925	7,5 15
370-0140-0000	140	151	0,380	0,075	105	1,040	7,5 15
370-0152-0000	152	163	0,360	0,065	108	1,070	7,5 15
370-0165-0000	165	176	0,305	0,055	132	1,274	7,5 15
370-0180-0000	180	196	0,285	0,045	148	1,478	7,5 15
370-0203-0000	203	216	0,260	0,040	170	1,750	7,5 15
370-0254-0000	254	268	0,210	0,010	186	1,990	7,5 15
370-0305-0000	305	319	0,160	0,010	230	2,550	7,5 15
370-0356-0000	356	371	0,140	0,050	265	3,100	7,5 15
370-0406-0000	406	422	0,1 20	0,050	286	3,800	7,5 15

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи