




PROTAPE® PUR-CU 335 MHF FLAT



Абразивоустойчив специален маркуч; Плосък, с антистатична медна жица, без усилване, устойчив на вибрации, изключително гъвкав, гладък отвътре. Подходящ за: •сортиращи машини, вибрационни сортиращи машини за кариери и дървообработване •като компенсатори •в хранителна и фармацевтична промишленост.

Конструкция на маркуча

Маркуч тип PROTAPE®; екструдирана лента, дебелина на стената около 1,0 мм; стена: специален Premium Ether- Polyurethan (Pre-PUR®); гладък отвътре



Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C



- устойчив на вибрации
- устойчив на износване
- аеродинамично оптимизира
- устойчив на микроби и хидролиза
- устойчив на химикали

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява.
- стена - подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС 2002/72/ЕС включително изменение 2008/39/ЕС и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan; без мирис и вкус

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Тегло кг/м
335-0080-2878	80	85	0,860	0,520
335-0085-2878	85	90	0,800	0,560
335-0090-2878	90	95	0,770	0,600
335-0100-2878	100	105	0,690	0,660
335-0110-2878	110	115	0,630	0,730
335-0115-2878	115	120	0,605	0,750
335-0120-2878	120	125	0,580	0,790
335-0125-2878	125	130	0,560	0,820
335-0130-2878	130	135	0,535	0,860
335-0140-2878	140	145	0,500	0,930
335-0150-2878	150	155	0,460	1,000
335-0155-2878	155	160	0,440	1,020
335-0160-2878	160	165	0,435	1,060
335-0165-2878	165	170	0,420	1,090
335-0170-2878	170	175	0,410	1,130
335-0175-2878	175	180	0,400	1,160
335-0180-2878	180	185	0,385	1,200
335-0200-2878	200	205	0,350	1,310
335-0205-2878	205	210	0,345	1,370
335-0220-2878	220	225	0,320	1,470
335-0225-2878	225	230	0,310	1,500

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Тегло кг/м
335-0235-2878	235	240	0,295	1,570
335-0250-2878	250	255	0,280	1,680
335-0275-2878	275	280	0,255	1,840
335-0280-2878	280	285	0,250	1,880
335-0300-2878	300	305	0,230	2,010
335-0305-2878	305	310	0,230	2,060
335-0325-2878	325	330	0,215	2,160
335-0350-2878	350	355	0,200	2,310
335-0400-2878	400	405	0,170	2,660
335-0405-2878	405	410	0,170	2,740
335-0450-2878	450	455	0,155	2,960
335-0500-2878	500	505	0,140	3,220
335-0600-2878	600	605	0,110	3,800

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи