



## RADIOR 10

Гъвкав каучуков маркуч за охладителни и отоплителни системи в автомобили с LPG или метанова инсталация.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Гладка, черна от EPDM каучукови съставки, без нитрозамин

**Подсилване:** Фабричен синтетичен текстил

**Покритие:** Гладко, черно от EPDM каучукови съставки, без нитрозамин, издържа на загряване и атмосферни влияния

### Работна t°

-30 °C до + 100 °C, временно до +120 °C

### Толеранс

I.D. : ± 0,80 mm

L. : ± 1%



- За охладителни системи
- Използва се в комбинация с Autogas ECE 67/110 за CNG/LPG двигатели
- Здрава конструкция предпазваща от усукване
- Коефициент на пръсване 3:1

### Сертификати

UNI EN ISO 1307/97

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN30114029/100	7	13	10	30	0.13	50
IN30114030/50	15	23	10	30	0.35	90
IN30114030/100	15	23	10	30	0.35	90

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи