



## RADIOR 3

Проектиран за автомобилни и стационарни климатични инсталации.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черна, гладка, топлоустойчива EPDM каучукова смес

**Подсилване:** синтетични текстилни оплетки

**Покритие:** Черна, гладка, устойчива на топлина, триене и външно влияние EPDM смес.

### Работна t°

-40 °C до +100 °C

### Толеранс

**I.D.** ≤ 22 mm съгласно UNI EN ISO 1307

**O.D.** > 22 mm съгласно RMA steel mandrel



- Лек и гъвкав маркуч
- Подходящ за защита на кабел
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

### Сертификати

UNI EN ISO 1307, RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IN36830095/40	10	16	3	9	0,16	-
IN36830096/40	12	18	3	9	0,19	-
IN36830097/40	15	21	3	9	0,23	-
IN36830101/40	18	24,5	3	9	0,29	-
IN36830102/40	20	26,5	3	9	0,32	-
IN36830103/40	22	28,5	3	9	0,34	-
IN36830104/40	25	32	3	9	0,39	-
IN36830105/40	28	36	3	9	0,50	-
IN36830106/40	30	38	3	9	0,53	-
IN36830107/40	32	40	3	9	0,55	-
IN36830108/40	35	43	3	9	0,60	-
IN36830109/40	38	47	3	9	0,73	-
IN36830110/40	40	49	3	9	0,77	-
IN36830111/40	42	51	3	9	0,80	-
IN36830112/40	45	54	3	9	0,85	-
IN36831023/40	48	57	3	9	0,91	-
IN36830113/40	50	60	3	9	1,07	-
IN36830114/40	55	65	3	9	1,17	-
IN36830115/40	60	70	3	9	1,26	-
IN36830116/20	65	76	3	9	1,54	-
IN36830117/20	70	81	3	9	1,65	-
IN36831022/20	75	86	3	9	1,75	-
IN36830118/20	80	92	3	9	2,05	-
IN36830119/20	90	102	3	9	2,29	-
IN36830120/20	100	113	3	9	2,63	-

### Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи