



## RADIOR DIN 6

За охладителни системи в автомобили и стационарни двигатели и за хладилни системи.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, гладка, устойчива на топлина EPDM смес, съгласно DIN 73411 - 1996\*

**Подсилване:** Синтетични текстилни платна

**Покритие:** Черна, гладка, устойчива на топлина EPDM смес, устойчива към стареене и атмосферни условия, съгласно DIN 73411 - 1996\*

### Работна t°

-40 °C (-40 °F) до +125 °C (+257 °F)

### Толеранс:

I.D. ≤ 25 mm - съгласно UNI EN ISO 1307

I.D. > 25 mm - съгласно RMA steel mandrel



- Смес съгласно DIN 73411 за: опън, здравина, плътност, твърдост, разкъсване, отоци, стареене
- Специализиран за охладителни системи при висока температура
- За автомобили и общи индустриални приложения

### Сертификати

UNI EN ISO 1307

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN30836101/40	10	17	6.0	18	0.17	-
IN30836103/40	13	20	6.0	18	0.21	-
IN30836104/40	15	22	6.0	18	0.23	-
IN30836105/40	16	23	6.0	18	0.25	-
IN30836106/40	18	25	6.0	18	0.27	-
IN30836107/40	20	27	6.0	18	0.30	-
IN30836108/40	22	29	6.0	18	0.33	-
IN30836109/40	25	34	6.0	18	0.48	-
IN36836110/40	28	36	6.0	18	0.52	-
IN36836111/40	30	38	6.0	18	0.55	-
IN36836112/40	32	40	6.0	18	0.58	-
IN36836113/40	35	43	6.0	18	0.63	-
IN36836114/40	38	48	6.0	18	0.88	-
IN36836115/40	40	50	6.0	18	0.92	-
IN36836116/40	42	52	6.0	18	0.96	-
IN36836117/40	45	55	6.0	18	1.02	-
IN36836119/40	50	60	6.0	18	1.11	-

### Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи