

REDSPIR

Проектиран за нискотемпературно засмукване и доставка на висококачествени течности и храни, съвместими с PVC.

Конструкция на маркуча

Усилване: PVC спирала

Работна температура

-25°C до +55°C



- Маркуч за храни
- Съгласно 10/2011
- Работно налягане 10bar
- Вакуум 0.95 bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Тегло kg/m	Радиус на огъване mm	Налягане bar	Вакуум bar	Размер m
IN35620040	40	50,4	0,870	200	10	0,95	25
IN35620050	51	62,6	0,230	250	8	0,95	25
IN35620060	60	72,0	1,555	280	8	0,90	25
IN35620063	63	75,4	1,635	290		0,90	25
IN35620070	70	82,4	1,865	310	7	0,90	25
IN35620075	76	89,0	2,050	350	7	0,90	25
IN35620080	80	93,0	2,255	370		0,90	25
IN35620090	90	103,4	2,612	410	5	0,90	25
IN35620100	102	116,0	3,075	480	5	0,90	25
IN35620120	120	136,4	4,100	640	5	0,85	25
IN35620150	152	176,0	6,300	750	3	0,80	25

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи