



## SLM VAPOR HOSE

Качествен маркуч за колонки за горива, гладък отвън, подходящ за макари за прибиране на маркучи.

**Цев** : NBR, електропроводима.

**Подсилване**: Две текстилни мрежи с вградени електропроводими нишки.

**Покритие**: CR синтетичен каучук, устойчив на нацепване с гладко устойчиво на протриване покритие. С лазерна маркировка.

**СТАНДАРТИ**: Отговаря на всички изисквания на EN 13483 (EN 1360) и TRbF 131/2. Също е подходящ за горива с етанол до E 85.

**КУПЛУНЗИ**. Многократни V21/2 към колонката и V21/6 към пистолета. На резба M 34 x 1,5, о-пръстен от viton (FKM). С въртящо съединение.

**ANTI-KINKING SLEEVE**. От страната на пистолета се поставя еднократен защитен ръкав от PU против прегъване

**COLOUR SLEEVE**. Къс цветен ръкав CS 21 за идентификация на горивото. Направен от PU с гладка повърхност.



- Отговаря на TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483.
- подходящ за горива с етанол до E 85.
- Подходящ за модулни колонки с прибиране с макара
- За връщане на пари при бензини

**VAPOUR HOSE**. Маркуча за връщане на пари е DN 8 / PN 16 (OD  $\varnothing$  12 mm) от PU. Устойчив на горива и озон. Остава стабилен при прегъване заради стоманеното си усилване. На него се монтиран накрайници DN 8 от черен PVDF, с еднократна скоба.

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи