



SuperFlex PVC 372




Смукателен и вентилационен маркуч; лек, много гъвкав, подсилен с нишки

Приложение: за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни и течни вещества; за домакински и промишлени прахосмукачки, строителни сушилни съоръжения, засмукване на дим от заваряване.

Конструкция на маркуча

пружинна стоманена тел,
обвита с пластмаса;
текстилно подсилена
лента; стена:
висококачествено меко PVC



- подсилен с нишки;
- добра устойчивост на основи и киселини;
- добра устойчивост на химикали;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132), спиралата може да се заземява

Работна t°

0 °C до около +85 °C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
372-0025-0000	25	31	1,700	0,200	25	0,200	15
372-0028-0000	28	34	1,600	0,200	28	0,230	15
372-0032-0000	32	38	1,500	0,200	32	0,280	15
372-0035-0000	35	41	1,400	0,200	35	0,310	15
372-0038-0000	38	44	1,400	0,200	38	0,340	15
372-0041-0000	41	47	1,400	0,180	41	0,370	15
372-0044-0000	44	50	1,300	0,160	44	0,380	15
372-0051-0000	51	57	1,300	0,150	51	0,460	15
372-0063-0000	63	69	1,000	0,140	62	0,530	15
372-0070-0000	70	76	0,900	0,120	70	0,580	10
372-0076-0000	76	82	0,800	0,100	76	0,680	10
372-0080-0000	80	86	0,700	0,090	80	0,830	10
372-0089-0000	89	95	0,700	0,090	89	0,930	10
372-0100-0000	100	106	0,600	0,080	102	1,000	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи