



TS Slurry PU Hose

TS е конструиран за тежки приложения при трансфер на кал и абразивни каши.

Конструкция на маркуча

Екструдиран полиуретан върху тъкани полиестерни влакна за подсилване

Работна t°

-40°C до +80°C



- По-дебелата стена гарантира по-висока устойчивост на триене
- Много по-лесно да се куплирани, инсталиране и откуплиране отколкото тръба
- Отлична устойчивост на вътрешно и външно триене
- Коефициент на пръсване 3:1

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
TS35X300MN	90	2.8	17	50	1.19	-
TS40X300MN	102	2.8	17	50	1.33	-
TS50X300MN	127	2.8	17	50	1.59	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи