




TIMBERDUC® PUR 532 SE



Трудно запалим смукателен и вентилационен маркуч за дървообработващата промишленост; Leicht, много гъвкав + пластичен 3:1
Приложение: за засмукване на дървесен прах и дървени стружки при дървообработващи машини; за абразивни твърди материали като прахове, влакна и стружки; за обезпрашаващи и смукателни инсталации

Конструкция на маркуча

PROTAPE® маркуч от фолио; пружинна стоманена тел, вградена в стената; екструдирана лента; стена: устойчив на агресивна дървесина и на предпазни средства за дървесина Premium Polyurethan с добавка срещу възпламеняване (Pre-PUR®); дебелина на стената около 0,6 мм



- изпълнява ролята на предпазно средство;
- устойчив на износване;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали;

Стандарти

- трудно запалим съгласно : UL94-NB, DIN 4102-B1; съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
532-0040-0000	40	47	0,300	47	0,260	10
532-0045-0000	45	52	0,285	52	0,290	-
532-0050-0000	50	58	0,260	58	0,360	10
532-0055-0000	55	63	0,240	63	0,390	-
532-0060-0000	60	68	0,210	68	0,430	10 15
532-0063-0000	63	71	0,195	71	0,450	-
532-0065-0000	65	73	0,180	73	0,470	10
532-0070-0000	70	78	0,150	78	0,500	10
532-0075-0000	75	83	0,140	83	0,530	10
532-0080-0000	80	88	0,130	88	0,570	10 15
532-0090-0000	90	98	0,115	98	0,630	10
532-0100-0000	100	108	0,090	108	0,660	10 15
532-0110-0000	110	118	0,080	118	0,730	10
532-0115-0000	115	123	0,080	123	0,760	-
532-0120-0000	120	128	0,075	128	0,790	10 15

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
532-0125-0000	125	133	0,060	133	0,820	10 15
532-0130-0000	130	138	0,060	138	0,850	10
532-0140-0000	140	148	0,060	148	0,920	10 15
532-0150-0000	150	158	0,055	158	0,980	10 15
532-0160-0000	160	168	0,050	168	1,040	10 15
532-0170-0000	170	178	0,045	178	1,110	-
532-0175-0000	175	183	0,040	183	1,140	-
532-0180-0000	180	188	0,040	188	1,170	10 15
532-0200-0000	200	208	0,040	208	1,540	10 15
532-0225-0000	225	233	0,030	233	1,750	10
532-0250-0000	250	258	0,015	258	1,900	10
532-0275-0000	275	283	0,015	283	2,110	-
532-0280-0000	280	288	0,015	288	2,150	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи