



## TRELLSLUMP

Плосък маркуч за разтоварване на бетон.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** SBR, черна, гладка.

**Укрепване:** Синтетичен текстил.

**Покритие:** SBR, черно, фабрично импрегнирано.

### Работна t°

-30 °C ÷ +90 °C



- Навива се плосък за лесно съхранение, товарене и разтоварване.
- Гъвкав, лек.
- Отлична устойчивост на износване, триене и атмосферни условия.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
TL5501039/40	152	157.4	3	10	1.6	-
TL5501040/40	204	213	3	10	3.8	-
TL5501041/40	254	263	3	10	4.7	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи