

## TRUCK DON

Гъвкав маркуч за строителни материали, изработен от антистатичен и устойчив на абразия каучук. Подходящ за транспортиране на цимент, пясък, чакъл, силициев двуокис и други сухи абразивни материали.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черен, гладък, антистатичен NR/SBR

**Усилване:** синтетична нишка с голяма здравина

**Покритие:** черно, гладко, NR/SBR



- Маркуч за пренос на сух цимент, пясък, чакъл и др., абразивоустойчив
- Антистатичен
- Работно налягане 6bar

### Работна температура

-40°C до +70°C

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло kg/m	Макс. дължина m
IN36822217	76	94	6	18	2,63	120
IN36822230	90	106	6	18	2,63	120
1257064	102	112	5	15	1,74	120
1056760	102	116	6	18	2,63	120
IN36822220	102	120,5	5	15	3,42	120
1457411	102	122	5	15	3,67	120
1463462	102	118	5	15	2,93	120
1292781	127	139	5	15	2,77	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи