



## UTS

Нагнетателен и смукателен маркуч за IBC контейнери и варели, железопътни цистерни, танкери и стационарни инсталации. Стоманената спирала поддържа формата на маркуча си по време на засмукване и гравитационни операции.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** UPE, бяла, с електропроводим ОНМ спирално навита жичка, гладка, устойчива на триене, не разтваряща, електропроводима  
**Усилване:** Синтетични оплетки с спирала от галванизирани стомана  
**Покритие:** EPDM (EPT), черно, електропроводима, устойчиво на озон, атмосферни влияния и огън

### Работна t°

- 30° до + 100°С в зависимост от продукта. Стерилизация с пара за кратко до 130°С за максимум 30 мин при отворени краища.



Синьо-бяло-сините универсални маркучи са подходящи за почти всички течни и пастообразни химически и петролни продукти и разтворители.

### Сертификати

Съгласно EN 12115 и Германски стандарт за безопасност TRbF 131

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
UTS19/40	19	31	16	25	0,6	90
UTS25/40	25	37	16	25	0,8	100
UTS32/40	32	44	16	25	1,0	125
UTS38/40	38	51	16	25	1,2	150
UTS50/40	50	66	16	25	1,8	200
UTS63/40	63	79	16	25	2,3	250
UTS75/40	75	91	16	25	2,6	300
UTS100/40	100	116	16	25	4,2	400
UTS125/30	125	145	16	25	5,5	600
UTS150/30	150	172	16	25	8,4	900

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
 Адрес за доставки и посещения:  
 България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
 Телефон: +359 2 973 27 67  
 Факс: +359 2 973 26 65  
 E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
 Индустриални маркучи  
 Фитинги  
 Предпазни куплунзи  
 Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи