



WELLFLEX® PVC 111



За ел. инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове, в машиностроенето и роботиката; като маркучи за засмукване и налягане за газове и течности; за хидравлични и пневматични маркучи; като стабилна защита на кабелни трасета

Конструкция на маркуча

WELLFLEX® конструкция;


дебелина на стената

0.4 - 0.9 mm

приблизително, в зависимост от диаметъра;

стена: висококачествена мека PVC;

спирала: покрита с пластмаса стоманена спирала



- много гъвкав
- разтегателен и свиваем
- стегнат към газ и течности
- добра устойчивост на основи и киселини
- добра устойчивост на химикали
- добра устойчивост на UV и озон
- малък радиус на огъване
- устойчив на клатене
- Вътрешна защита против корозия

Сертификати

- в съответствие с DIN EN 50369
- в съответствие с UL94-HB
- в съответствие с VDE до DIN EN 61386-1/-23

Работна t°

-20 °C до +70 °C (временно +80 °C).

Номер	I.D. ММ	O.D. ММ	щуцер ММ	W КГ	Мин R ММ
111-3010-9000	7	10	10	0.69	190
111-3014-9000	10	14	10	0.92	250
111-3017-9000	13	17	10	1.05	300
111-3019-9000	15	19	10	1.37	320
111-3021-9000	16	21	10	1.46	380
111-3027-9000	21	27	10	1.70	420
111-3036-9000	30	36	10	2.54	500
111-3045-9000	38	45	10	2.95	600
111-3052-9000	44	52	10	4.32	800
111-3056-9000	48	56	10	4.84	900

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи