



ACE RED ISO 3821

Гъвкав маркуч за подаване на ацетилен и други горими газове за заваряване, устойчив на стареене. Съгласно ISO 3821.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: червено, безшевено, синтетичен каучуков състав, устойчив на озон, стареене и атмосферно влияние.

Работна t° на маркуча

-40°C до +60°C



Гъвкав маркуч подходящ за пренос на ацетилен и други горими газове (с изключение на LPG, MPS, природен газ, метан) за заваряване.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
ACERO07014	6,3	13,3	20	60	0,14	60	100
ACERO08015	8	15	20	60	0,17	65	100
ACERO10017	10	17	20	60	0,20	80	100

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи