



АСЕТИЛЕНЕ ISO 3821

Гъвкав маркуч за подаване на ацетилен за заваряване, съгласно ISO 3821.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: червено, гладко, синтетичен каучук.

Работна t° на маркуча

-20°C до +60°C



ISO 3821: 2008: маркучи за заваряване, рязане и съпътстващи процеси.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
АСЕТО08017	8	17	20	60	0,19	120
АСЕТО10019	10	19	20	60	0,22	120
АСЕТО13023	13	23	20	60	0,34	120
АСЕТО16025	16	25	20	60	0,32	120
АСЕТО19030	19	30	20	60	0,49	120
АСЕТО25036	25	36	20	60	0,61	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи