



AFI/10B

Маркуч покрит с цилиндричен стъклофибър. Покритието на маркучът е устойчив на много високи температури.

Конструкция на маркуча

Цев: Бяла гладка с устойчива на топлина

Усилване: Текстилни слоеве

Покритие: Специална цветна гума, изолационна и топлоустойчива. Външно покритие от стъклени влакна.

Работна t°

-40 °C до +120 °C



Изключително устойчив на високи температури маркуч, използван в стоманолеенето. Работно налягане 10 бар.

Код	ID - мм	WT - мм	OD - мм	Тегло - кг/м
AFI1010020	10	5	20	0,37
AFI1013023	13	5	23	0,51
AFI1019030	19	5,5	30	0,67
AFI1025036	25	5,5	36	0,79
AFI1032044	32	6	44	1,25
AFI1038053	38	7,5	53	1,45
AFI1040052	40	6	52	1,92
AFI1045060	45	7,5	60	2,10
AFI1051066	51	7,5	66	2,20
AFI1063078	63	7,5	78	2,75
AFI1076094	76	9	94	3,40
AFI1102122	102	10	122	4,86

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи